


DIK-3210

Daiki

i テンシオメータ **PF**

NEW!

- 新型土壌水分計！土壌水分のモニタリングに最適！
- Bluetooth 通信により煩わしいケーブル配線が不要！
- データロガー・バッテリー内蔵の一体型
- 測定条件設定や測定データは、専用の表示器で簡単に取得



本体

本体と表示器サイズ比較



グラフ表示画面

Tensiometer
DIK-3210 iTensiometer® **Daiki**


土と水を守る **大起理化工業株式会社**

<https://www.daiki.co.jp/> e-mail : mbox@daiki.co.jp

本社・工場
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8
TEL.048-568-2500 FAX.048-568-2505

西日本営業所
〒525-0032 滋賀県草津市大路 2-9-1
TEL.077-567-1750 FAX.077-567-1755

本体詳細



表示器詳細



初期設定画面

現在のステータスを表示します。
また、受感部内の水の状態、
電池残量の情報等を表示します。



グラフ表示画面

グラフ表示画面では測定結果を
グラフで確認できます。
またグラフの縮小・拡大も可能です。

本体仕様

- 電源 単 2 電池 2 本
(測定間隔 60 分で約 1 年間の寿命)
- ポーラスカップ セラミック (φ 18mm)
- 受感部長さ 10 ~ 100cm (10cm 刻み)
- 測定圧力範囲 0 ~ -100kPa
- 重量 約 600g

表示器仕様

- 電源 リチウムイオン電池 (充電電池)
- 通信方式 Bluetooth
- ファイル形式 CSV
- 保存データ数 10000 件
- 重量 約 260g



* 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。無線設備名：001-A01718
* 「iTensiometer」は大起理化工業株式会社の登録商標です。



製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

- 製品のご購入の際は、弊社または販売店までお問合せください。
- 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- カタログに掲載されている内容を無断転載することは禁止されています。
- カタログ記載内容 / 2018 年 9 月



土と水を守る **大起理化工業株式会社**

<https://www.daiki.co.jp/> e-mail : mbox@daiki.co.jp

本社・工場
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8
TEL.048-568-2500 FAX.048-568-2505

西日本営業所
〒525-0032 滋賀県草津市大路 2-9-1
TEL.077-567-1750 FAX.077-567-1755