

# デカゴン社水分センサー用 ハンドヘルドリーダー

## プロチェック



プロチェックは、土壌水分センサーをはじめ、葉濡れセンサー、水ポテンシャルセンサーなど、すべてのセンサーの接続が可能な読取り装置です。測定データの保存、ダウンロードができます。

### 仕様

接続可能プローブ	すべてのデカゴン製センサーとの接続可
入力チャンネル	1ch 3.5mm ステレオプラグ
表示	表示単位は各センサーによる、又は生データ
測定時間	1s～
データ保存	5000 (1MB)
電池	単3 アルカリ、又はリチウム電池 4本 [電池寿命 500～1000時間]
材質	パネル防水 (NEMA1 IP20)
寸法	15.5 × 9.5 × 3.3cm
重量	220g
動作環境	0～50℃
インターフェース	RS232 シリアル

## エコチェック



エコチェックは、ECH<sub>2</sub>O プローブと直接接続し、簡単に、そして瞬時に土壌水分を測定します。

### 仕様

接続可能プローブ	EC5、10HS
入力チャンネル	1ch 3.5mm ステレオプラグ
表示	体積含水率 (m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> )、in/ft、mV
測定時間	1s～
分解能	1mV、0.1%、0.01in/ft
電池	3.6V リチウム電池 (電池寿命 5～7年)
材質	ステンレス
寸法	8.9 × 10.2cm
重量	113g
動作環境	0～40℃

## ダイキ 大起理化工業株式会社

〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8 Tel 048-568-2500 (代) Fax 048-568-2505

西日本営業所

〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-2 Tel 077-510-8550 (代) Fax 077-510-8555

Head Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.

212-8 Akagidai, Kounosu-shi, Saitama, 365-0001 Japan.

Tel: +81-48-568-2500 Fax: +81-48-568-2505

Branch Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.

Rn.409, 1-21 Nionohama 2-chome, Otsu, Shiga, 520-0801, Japan.

Tel: +81-77-510-8550 Fax: +81-77-510-8555

Internet : <http://www.daiki.co.jp/> E-mail : [mbox@daiki.co.jp](mailto:mbox@daiki.co.jp)

## 取扱店

仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログと、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

●カタログ記載内容 / 2010年4月1日

The contents of this catalog are subject to change without prior notice.

10.04.DECAGON.DEVICES