

DIK-655A フィールドポンプ

NEW!



- 使いやすいデザイン・防塵防水型（IP66）にリニューアル！
- 揚程9m、駆動時間2～5時間（設定による）
- マイクロプロセッサで制御された、バッテリー内蔵型の野外向けポンプです。AC100V用充電器付。

NEW!

DIK-655A フィールドポンプ仕様



<仕様>

・寸法	460x370x260 mm
・重量	約8.5kg (リチウムイオンバッテリー含む)
・使用環境温度	-10℃～40℃
・使用環境湿度	0～100%
・防塵防水性	IP66
・材質	耐衝撃性ポリスチレン (HIPS) ・ SUS
・採水量	50ml～2000ml/min
・揚程	9m (負荷による)

<オプション>

DIK-650B-B2	採水・吐出し用ビニールチューブ Φ6mm×Φ10mm×L10m
DIK-650B-C2	ローター用シリコンチューブ Φ6mm×Φ10mm×L400mm(5本1組)



製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

- 製品のご購入の際は、弊社または販売店までお問合せください。
- 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- カタログに掲載されている内容を無断転載することは禁止されています。
- カタログ記載内容 / 2023年10月



土と水を守る **大起理化工業株式会社**

<https://www.daiki.co.jp/> e-mail : mbox@daiki.co.jp

本社・工場
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8
TEL.048-568-2500 FAX.048-568-2505

西日本営業所
〒525-0032 滋賀県草津市大路 2-9-1
TEL.077-567-1750 FAX.077-567-1755